



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

ANTIRUST UNIVERSAL - OLIO ANTIRUGGINE ED ANTIOSSIDANTE

APPLICAZIONI

ANTIRUST UNIVERSAL spray per la sua azione ANTIRUGGINE ed ANTIOSSIDANTE su metalli ferrosi è ideale per la protezione di stampi, serrature, congegni di precisione, armi, minuterie varie. Inoltre, ha caratteristiche ANTIACIDO, DEWATERING, IDROPELLENTE. ANTIRUST UNIVERSAL neutralizza i vapori acidi delle materie plastiche durante l'operazione di stampaggio e trafilatura, pertanto se impiegato durante le pause di lavorazione impedisce l'ossidazione degli stampi

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
ColoreMarrone chiaro
Odore.....Caratteristico
pH..... NA
Solubilità/Miscibilità acqua..... Non solubile
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 5.5-6-6 Bar
VOC (%) 60
Volume netto 400ml
Volume lordo 520 ml

MODALITA' D'USO

Pulire ed asciugare le superfici da proteggere ed irrorare uniformemente.
L'ANTIRUST UNIVERSAL viene asportato dalle superfici mediante benzina o trielina.

PRECAUZIONI D'USO

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it